

Scheda Tecnica Prodotto

GWJ3002A


JOINON



Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalò, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

INPUT		-		Numero di prese (tipo)		1 (Tipo 2, con shutter)	
Morsetteria	3 x 10 mm ²	Attivazione ricarica		Accesso Libero			
Corrente nominale	32 A	Human Interface		Led RGB			
Potenza complessiva	7.4 Chilowatt	Connettività		No			
OUTPUT		-		CARATTERISTICHE MECCANICHE		-	
Tensione nominale	230 V	Tipo di installazione e montaggio		A parete o su supporto a pavimento			
Corrente erogata (max)	32 A	Colore		Grigio scuro			
Potenza max.	7.4 Chilowatt	Materiale		Termoplastico (origine Post Industriale)			
Protezione magnetotermica	Attualmente non presente	Trattamento esterno		No			
Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente	Grado di protezione		IP55			
Contatore di energia	Attualmente non presente	Resistenza agli urti		IK10			
DC Leakage check		Si		Temperatura di utilizzo		-25 +50 °C	
Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente	Personalizzabile		Si(frontale)			

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK**

IP55

IK10

MARCHI/APPROVAZIONI

